

MATX_280F——台式机主板



▶ 特征

- 搭载自主可控高性能飞腾8核D2000处理器, X100桥片
- 支持高速M.2固态硬盘, 极速开机, 读写流畅
- 最多4个PCIE3.0插槽, 扩展能力强
- 丰富的高速USB3.0接口

▶ 技术规格

项目	主要配置
CPU	板载飞腾腾锐D2000/8核
内存	支持2个DDR4 RDIMM内存插槽
芯片组	飞腾X100
网络控制器	板载2个千兆以太网控制器
外部与板载扩展	后置4个USB3.0接口、2个千兆以太网口、1个COM接口 后置1个VGA接口、1组音频接口
	板载2个PCI-E 3.0x8 (in x16slot)、1个PCI-E 3.0 x8、1个PCI-E 3.0 x1 (in x4 slot) 板载1个M.2 2242/60/80插槽(PCI-E 2.0 x2)、4个SATA3.0接口、1个LPC TCM接口 板载1个USB3.0插针接口、1个指纹模块接口、1个音频插针接口
VGA显示	X100控制器内置, 显存4GB, 支持1个VGA接口
BIOS固件	国产自主可控安全BIOS固件
操作系统	支持银河麒麟、UOS桌面操作系统
外形尺寸	244 mm × 244 mm
温度	工作:0°C~40°C;非工作:-40°C~60°C
湿度	工作:10%~90%;非工作:5%~95%(非凝结)