

天强TR5391F——4U36盘存储服务器



功能

天强TR5391F 4U高性能存储服务器,是针对企业级数据中心的数据管理、政务服务系统及重要行业客户的关键业务需求,提供强劲计算性能和扩展能力,该产品基于飞腾腾云S5000C/32核处理器,前置24个与后置12个3.5/2.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位,支持多种阵列选择,并配置智能管理系统,提供丰富的数据保护功能,轻松实现远程的数据管理和保护。

技术规格

项目	主要配置
CPU	腾云S5000C/32核,数量2颗
硬盘	前置24个3.5/2.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位 后置12个3.5/2.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位、2个2.5英寸系统硬盘位
内存	支持8个DDR5 RDIMM内存槽
网络控制器	板载1个4口千兆以太网控制器
RAID支持	板载1个SATA3.0控制器,支持软RAID 0、1、10,可扩展RAID卡支持多种RAID保护级别
显卡	BMC集成显示控制器
外部与板载接口	前置2个USB3.0接口 后置1个VGA接口、1个远程管理专用以太网口 后置1个DB9串口、后置4个USB3.0接口、4个千兆以太网口 板载5个PCIe5.0 x16插槽、4个SATA3.0接口、1个M.2 2280接口 板载1个Mini PCIe接口、4个MCIO接口 (PCIe 5.0x8)
BMC管理功能	板载SODIMM插槽,扩展BMC管理模块,兼容E2000S/AST2500 对外提供1个远程管理以太网口,支持KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能
电源	支持800W/1200W 1+1冗余电源
固件	国产自主可控安全BIOS/BMC
温度	工作:0°C~40°C;非工作:-40°C~60°C
湿度	工作:10%~90%;非工作:5%~95%(非凝结)
操作系统	支持银河麒麟、UOS等国产服务器操作系统
物理尺寸(H*W*D)	176 x 432 x 699 mm