

EEB_530F——双路服务器主板规格书

一、主板简介



二、主板规格

项目	主要技术参数
CPU	板载 2 颗飞腾腾云 S5000C, 32 核
内存	支持 8 个 DDR5 RDIMM 内存插槽
RAID 功能	板载 1 个 SATA 控制器, 支持 4 个 SATA 3.0 接口, 支持 RAID 0、1、10; 可扩展 RAID 卡支持多种 RAID 保护级别
VGA 显示	BMC 集成显示
网络控制器	板载 1 个 4 口网讯网络控制器
外部与板载扩展	后置 4 个 USB3.0 接口、4 个千兆以太网口、1 个千兆以太管理网口
	后置 1 个 VGA 接口、1 个串口、1 个 UID 按键带灯
	板载 5 个 PCIE5.0 x16 插槽、4 个 SATA3.0 接口、1 个 M.2 2280 接口
	板载 1 个 Mini PCIE 接口、4 个 MCIO 接口 (PCIE 5.0 X8) 板载 1 个 USB 3.0 x2 接口、1 个 SODIMM DDR4 BMC 专用接口
BMC	支持 SODIMM DDR4 BMC 板卡, 支持 E2000S/AST2500/AST2600
固件	国产自主可控安全 BIOS/BMC 固件
操作系统	支持银河麒麟等国产服务器操作系统
温度	工作: 0°C~40°C; 非工作: -40°C~60°C
湿度	工作: 10%~90%; 非工作: 5%~95% (非凝结)
物理尺寸	330mmx 305mm

★(最终解释权归天固信安所有)